


# Baterías Modulares AXE 5.0L

- Capacidad flexible, de 5kWh a 400kWh
- Excelente seguridad de la batería LiFePO4 sin cobalto
- Instalación apilada sin conexión de cables
- Actualización remota de firmware



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**GROWATT**

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Hoja de datos	AXE 5.0L	AXE 10.0L	AXE 15.0L	AXE 20.0L	AXE 25.0L	AXE 30.0L	AXE 35.0L	AXE 40.0L	AXE 45.0L	AXE 50.0L
Demostración del sistema										
Módulo de batería	AXE5.0L - C1 (5.0kWh, 51.2V, 40kg)									
Número de módulos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Capacidad de energía	5.0kWh	10.0kWh	15.0kWh	20.0kWh	25.0kWh	30.0kWh	35.0kWh	40.0kWh	45.0kWh	50.0kWh
Dimensiones	650/350/165mm	650/350/305mm	650/350/445mm	650/350/585mm	650/350/725mm	650/350/865mm	650/350/1005mm	650/350/1145mm	650/350/1285mm	650/350/1425mm
Peso	42kg	82kg	122kg	162kg	202kg	242kg	282kg	322kg	362kg	402kg
Corriente de carga/ descarga máx.	60A	120A	120A	120A	120A	120A	120A	120A	120A	120A

## General

Tipo de batería Litio Ferrofosfato libre de cobalto

Voltaje nominal 51.2V

Voltaje de operación 48 - 57.6V

Protección ambiental IP20

Instalación Instalación sobre base

Temperatura de operación 0~50°C

## Características

DoD 92%

Torres de baterías en paralelo Máx. 8 torres de baterías en paralelo(Máx. 400kWh)

Parámetros de monitoreo BMS SOC, voltaje del sistema, corriente, voltaje de celda, temperatura de la celda, medición de la temperatura del PCBA

Puerto de comunicación CAN/RS485

Garantía:10 años Sí/opcional

## Certificaciones

CE, ROHS, UL1973+FCC, UN38.3+PI965

\*1 La dimensión del sistema se incluye con la base de la batería

\*2 La instalación en el suelo requiere una base adicional (W/D/H=654/353/25mm)

\* La batería de la serie AXE tiene un modelo UE y un modelo General, los inversores de almacenamiento vendidos en los países europeos sólo funcionan con la batería AXE modelo UE.